

COMUNE DI PEIO

PROVINCIA DI TRENTO

---

**RIFUGIO PEIO 3000**

ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER LA CUCINA

## **ELEMENTI CUCINA**

**7.01) TAVOLO ARMADIATO CALDO CON ALZATINA**

**Dimensioni: cm.100x70x90h.**

**7.02) CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA + KIT 3 CESTELLI (1 DA 1/3 E 2 DA 1/6)**

**Dimensioni: cm.40x73x87h.**

**7.03) CUCINA ELETTRICA INDUZIONE SU VANO CHIUSO CON PORTINA**

**Dimensioni: cm.80x90x87h.**

**7.04) FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA SU VANO CHIUSO**

**Dimensioni: cm.40x90x87h.**

**7.05) FRIGGITRICE ELETTRICA 15L. 1 VASCA SU VANO CHIUSO**

**Dimensioni: cm.40x73x87h.**

**7.06) FORNO MISTO ELETTRICO A VAPORE 6 X 1/1 GN - COMANDI MANUALI A CONTROLLO ELETTRONICO + SUPPORTO IN INOX + SONDA AL CUORE + AUTOLAVAGGIO CON DETERGENTE E PORTATEGLIE**

**Dimensioni: cm.87,5x65x70,5h.**

**7.07) N°01 CAPPА ASPIRANTE A PARETE (COTTURA)**

**Dimensioni: cm.280x110x50h.**

**7.08) TAVOLO DA LAVORO CON ALZATINA**

**Dimensioni: cm.70x70x90h.**

**7.09) TAVOLO REFRIGERATO (temp. -2/+8°C) 3 PORTE**

**Dimensioni: cm.173,5x70x95h.**

**7.10) TAVOLO ARMADIATO – ANTE SCORREVOLI**

**Dimensioni: cm.160x70x90h.**

**7.11) CASSETTIERA 3 CASSETTI CON ALZATINA**

**Dimensioni: cm.50x70x90h.**

**7.12) LAVELLO 1 VASCA CON VANO LAVASTOVIGLIE CON GOCCIOLATOIO DESTRO**

**Dimensioni: cm.120x70x90h.**

**7.13) TAVOLO DA LAVORO CON ALZATINA**

**Dimensioni: cm.150x60x90h.**

**7.14) PENSILE CON PORTE SCORREVOLI**

**Dimensioni: cm.120x40x65h.**

**7.15) PENSILE CON PORTE SCORREVOLI**

**Dimensioni: cm.120x40x65h.**

**7.16) N.02 ARMADI FRIGO GN 2/1 1 PORTA, temp. -2°+8°C**

**Dimensioni: cm.70,5x90x208,5h.**

**7.17) N.01 ARMADIO FRIGO GN 2/1 1 PORTA, temp. -20°-15°C**

**Dimensioni: cm.70,5x90x208,5h.**

**7.18) LAVASTOVIGLIE FRONTALE**

**Dimensioni: cm.60x62,6x85h.**

**7.20) NR. 1 CELLA FRIGORIFERA A TEMPERATURA NEGATIVA -25°/-15° E  
NR 1 CELLA FRIGORIFERA A TEMPERATURA POSITIVA -5°/+5°**

**Dimensioni esterne blocco nr. 2 celle:290X182X220H**

**RIFUGIO PEIO 3000**

ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E ARREDI

**SALA BAR – RISTORANTE IN LARICE VECCHIO****2.01) BANCO BAR**

banco bar, eseguito con struttura portante in legno, rivestito nelle parti a vista, sul piano ed all'interno delle celle, in acciaio inox 18/10 AISI 304 e nei vani non refrigerati in laminato, a scelta della D.L.. Completo inoltre di:  
Piano di lavoro in acciaio inox 18/10 AISI 304, con alzatina elettrosaldata, fornito di vasca per bottiglie refrigerata e vasca per spinaggio con gocciolatoio di raccolta e rinfresca bicchieri; N°1 cella refrigerata TN, comprendente n°2 sportelli frigo, anticondensa e n°1 cassettera multipla in acciaio, scorrevoli su cuscinetti a sfera e corredati di chiusura automatica; interamente rivestita in acciaio inox AISI 304, con angoli raggianti, coibentata con poliuretano ad alta densità (kg. 40/mc.), completa di impianto refrigerante a norme vigenti, evaporatori, termostati, valvole, display per temperatura, unità condensatrice remota e tutto quanto necessario a rendere l'unità funzionante; N°1 cella refrigerata TN per fusti birra, comprendente n°1 doppio sportello frigo, anticondensa, interamente rivestita in acciaio inox AISI 304, con angoli raggianti, coibentata con poliuretano ad alta densità (kg. 40/mc.), completa di impianto refrigerante a norme vigenti, evaporatori, termostati, valvole, display per temperatura, unità condensatrice remota e tutto quanto necessario a rendere l'unità funzionante; n°2 vetrine TN con apertura su entrambi i lati, per gastronomia/pasticceria, struttura in pannelli sandwich con 26 mm di polistirene estruso racchiuso da supporti in MDF.; ante con vetrocamera basso emissivo temperato, ad apertura verticale basculante, maniglia incassata nella cornice; controllo digitale della temperature tramite termostato interno; ripiani interni in vetro temperato. Illuminazione interna a Led. Complete di unità condensatrice remota e tutto quanto necessario a rendere l'unità collegata e funzionante; Nelle parti rimanenti: vani a giorno completi di ripiano regolabile su reggipiani a incasso. e n°1 cassetto ad uso cassa dotato di serratura. Piano mescita in pietra dura con frontale h.cm.26; piano cassa in legno. Frontale in pannelli di legno con venatura orizzontale, posati su due livelli, con scritta e logo traforati in plexiglass opalescente bianco in rilievo e retroilluminati al Led; cornice in pietra nella zona vetrine e zoccolo in pietra su tutto il frontale Illuminazione sotto piano con striscia LED incassata. Vetrinetta da appoggio sul banco cassa, da cm.40x50x64h.,costruita in vetro temperato saldato, con n°1 ripiano e aperta sul lato operatore.

**Dimensioni banco cassa: cm.140,5x50/81x90h.****Dimensioni banco mescita: cm.283,5x85x116h.****Dimensioni banco self-vetrine: cm.274x85x154h.**

## **2.02) RETRO BANCO**

mobile retrobanco, eseguito con struttura portante in legno, e rivestito in acciaio inox 18/10 AISI 304; completo di:

- piano di lavoro in acciaio inox 18/10 AISI 304, con alzatina elettrosaldata h.cm.10; foro passacavi per macchina caffè
- n°1 tramoggia battifiltro in acciaio
- n°2 cassette in acciaio
- n°1 tramoggia rifiuti in acciaio
- rimanenti vani chiusi con ante in acciaio, completi di ripiani regolabili su reggipiani a incasso.

**Dimensioni base: cm.245,3x64x115h.**

## **2.03) RETRO BANCO LAVAGGIO**

mobile retrobanco, eseguito con struttura portante in legno, e rivestito in acciaio inox 18/10 AISI 304; completo di: - piano di lavoro in acciaio inox 18/10 AISI 304 con alzatina elettrosaldata h.cm.18 - presa d'acqua con lavello mm.400x400 in acciaio inox, stampato e dotato di angoli arrotondati, completo di piletta di scarico, troppopieno e colonna miscelatrice monocomando, gocciolatoio in acciaio, - vano per lavabicchieri, rivestito interamente in acciaio inox, - vano sottolavello chiuso con tramoggia rifiuti, - vano rimanente chiuso con anta in acciaio, completo di ripiani regolabili su reggipiani a incasso.

**Dimensioni base: cm.163,8x64x115h.**

## **2.04) RETROBANCO ALZATA**

Bottigliera retrobanco, eseguita su struttura portante in legno,  
- fondale rivestito nelle parti a vista con piastrelle in ceramica tipo lavagna;  
- struttura porta bottiglie in legno, fondale in laminato scuro simile lavagna,  
- illuminazione ad incasso mediante striscia LED.

**Dimensioni: cm.245,3x44,5x127h.**

## **2.05) RETROBANCO ALZATA LAVAGGIO**

Bottigliera retrobanco, eseguita su robusta struttura portante in legno, fondale rivestito nelle parti a vista con piastrelle in ceramica tipo lavagna  
- struttura porta bottiglie in legno, fondale in laminato scuro simile lavagna,  
- illuminazione ad incasso mediante striscia LED.

**Dimensioni: cm.163,8x35x89h.**

## **2.06) PEDANA**

pedana h.cm.13 fra banco e retrobanco, in multistrato da mm.30, rivestito in gomma telata spessore mm.4; completa di pozzetti di ispezione per allacciamenti elettrici ed idraulici; frontale di chiusura in pietra.

**Sviluppo: mq.5,10**

## **2.07) BOTTIGLIERA PENSILE**

pensile ad uso bottigliera, fissato a soffitto composta di:

- piano in legno sp.40mm. strutturalmente adatto all'incasso e all'alimentazione elettrica di punti luce al LED;
- chiusura su tre lati con pannelli in legno traforato e finito anche nei fori.

**Dimensioni: cm.280x35x42h.**

## **2.08) MOBILE DI SERVIZIO**

mobile di servizio, con schienale a vista, composto di:

- vano in laminato plastico antigraffio, con ripiani interni spostabili su reggipiani da incasso e chiuso da anta doppia in legno; -n°3 cassette montati su guide metalliche autorientranti e dotate di freno in chiusura, con frontalino in legno; -vano in laminato plastico con cassettoni per tovagliato sporco, montato su guide metalliche autorientranti e dotate di freno in chiusura, con anta in legno -piano di lavoro, alzatina e zoccolo a pavimento, in pietra-fianchi laterali a tutta altezza, in legno -alzata a soffitto con ripiani in legno sagomati su varie altezze e fondale in vetri satinati stratificati di sicurezza, divisi in riquadri irregolari e fissati su graticcio con reggivetri in legno

**Dimensioni: cm.150x55x240h.**

## **2.09) PANCHE**

panche su struttura portante in legno, chiuse a pavimento, schienale in legno con cuscini imbottiti asportabili da mm.60 di gommapiuma da 35 Kg./mc.; seduta in legno; bancale di completamento per chiusura perimetrale; tessuto incluso a scelta della D.L. Zoccolo battiscopa in pietra a battiscopa, come il bancone, h 10 cm.

**Panche contrapposte a bandiera** con pannello in legno di chiusura schienale lato ingresso e pannello in legno di finitura alla base della finestra:

**dimensioni: cm.139+139x55x90h.**

**Panca centrale** con pannello di chiusura schienale in legno e divisorio in legno composta di listelli in legno sez. mm.60x60 privi di spigoli vivi, fissati saldamente sullo schienale strutturale, distanziati e ad altezze variabili, base solida su slitte in teflon o similare per agevolare lo spostamento del blocco panca:

**Dimensioni: cm.350x56x90÷150h.**

**Panca perimetrale** con schienale, diviso in due elementi distinti, dotato di eventuale alzatina in legno a parete, ove non previsto lo schienale:

**Dimensioni: cm.476x55÷66x90h.**

**Panca perimetrale** priva dello schienale in legno, dotato di alzatina in legno a parete, compreso il bancale della finestra panoramica elemento unico su serramento in continuità del materiale :

**Dimensioni: cm.480x60x46h.**

## **2.10) TAVOLI + PROLUNGHE**

tavoli con struttura portante centrale in metallo rivestito in legno, e basamento in metallo verniciato a polvere nero micaceo, fusto rivestito in legno. Piano in legno con bordi smussati. Cavalletti in metallo sotto piano per prolunghe. Piedini regolabili con base spessa antigraffio, a pavimento.

**Dimensioni: n°3 da 70x90**

**Dimensioni: n°6 da 90x90**

**Dimensioni: n°1 da 140x90**

piani in legno per prolunghe, con barre sotto piano per aggancio ai tavoli.

**Dimensioni: n°2 da 45x90**

### **2.11) SEDIE**

sedie in legno, con struttura massiccia tinta e verniciata

**N° 22**

### **2.13) DIVISORIA MOBILE SNODATA**

divisoria mobile, composta di n°4 montanti in metallo verniciato scuro, con base a piatta metallica pesante antiribaltamento verniciata anch'essa, sistema di aggancio per fissaggio di n°2 assi in legno per settore. Il tutto con buona stabilità ed essere facilmente smontabile e riposizionabile. La piatta sottile e sagomata per non provocare pericolo, inciampo o barriera architettonica.

**Ingombro totale: cm.277x32x90h.**

## **SALA RISTORANTE IN CIRMOLO NATURALE**

### **3.01) PANCHE**

panche su struttura portante in legno, chiuse a pavimento, con schienale in legno e cuscini imbottiti asportabili da mm.60 di gommapiuma da 35 Kg./mc.; seduta in legno massiccio di larice tinto chiaro; bancale di completamento per chiusura perimetrale; tessuto tipo lana cotta o ecopelle, incluso tinta. Altezza dello schienale e cuscini a dimensione variabile a seconda della posizione rispetto alle finestre vetrate. Zoccolo battiscopa in acciaio verniciato scuro a battiscopa, tinta, h 10 cm.

**Dimensioni: ml.2,32+6,38+4,22+4,62**

### **3.03) MOBILE DEPOSITO ZAINI/CASCHI**

mobile per deposito zaini e caschi, costruito interamente in legno con ripiani in laminato, con vani di varie dimensioni provvisti di ganci. Zoccolo in acciaio verniciato scuro a battiscopa, tinta, h 10 cm.

**Dimensioni: cm.191x35x222,5h.**

### **3.06) TAVOLI + PROLUNGHE**

tavoli con struttura portante centrale in metallo rivestito in legno di

larice tinto chiaro, e basamento in metallo verniciato a polvere nero micaceo, fusto rivestito in legno. Piano in legno con bordi smussati. Cavalletti in metallo sotto piano per prolunghe. Piedini regolabili con base spessa antigraffio, a pavimento.

**Dimensioni: n°5 da 70x90**

**Dimensioni: n°2 da 90x90**

**Dimensioni: n°1 da 150x90**

piani in legno per prolunghe, con barre sotto piano per aggancio ai tavoli, medesima essenza scelta con la DL.

**Dimensioni: n°4 da 45x90**

### **3.07) SEDIE**

sedie in legno, con struttura massiccia tinta e verniciata

**N° 13**

## **SPOGLIATOIO**

### **6.01) ARMADIETTI PERSONALE**

armadietti per il personale, struttura in lamiera d'acciaio piegata e verniciata a forno. Le ante saranno dotate di fessure per l'aerazione, serratura a cilindro, cerniere antiscasso e ripiano interno con bordi antitaglio. Dotati di un ripiano con porta grucce e ganci scorrevoli e porta ombrelli con vaschetta salva gocce.

**Dimensioni : n°2 da cm.35x50x180h.**

### **6.02) PANCHETTA**

seduta in legno, costruite su robusta struttura a ponte, in legno, con piedini in acciaio inossidabile.

**Dimensioni: cm.60x45x45h.**

### **9.10) LETTI SOMMIER**

letto tipo "sommier" affiancabile, a piano rigido ortopedico, rivestimento in legno laminato, compreso di ganci di unione Quick link, piedino h.cm.13. Materasso con cerniere di unione di tipo ortopedico a molle indipendenti in acciaio, con fianchi perimetrali rinforzati anti-abbassamento, indeformabili. Compreso di sistema di unione per sommier per essere collegati uno all'altro. Altezza complessiva cm. 50/55 compresi i piedini in legno.

**n°4 da cm.90 x 200**

### **9.11) COMODINI**

comodini costruiti in legno laminato, dotati di cassetto, piano spessore mm.40, gambe in legno e pomello in stile montano

**n°4 da cm.50x40xh.45**

### **9.12) ARMADI GUARDAROBA**

armadio guardaroba, composto di:

vani chiusi con n°3 e 4 ante a battente in legno laminato (cerniera in acciaio nichelato, chiusura automatica, regolabili nelle tre direzioni), struttura portante in pannelli rivestiti in laminato plastico antigraffio con bordi in legno laminato; fianchi perimetrali e cornice in legno. Sopralzo con vano a giorno per appoggio valige. Attrezzato internamente con: asta tipo ovale da mm.30 x 15, in alluminio anodizzato; n°2 ripiani fissi (cappelliera) spessore 25mm., più n°4 ripiani spostabili su reggi piani da incasso. più n°2 ripiani fissi. Zoccolo battiscopa a pavimento in legno. Maniglie in metallo.

**STANZE n°1 (4 ante) da cm.240x60xh.225**

**n°1 (3 ante) da cm.180x60xh.225**

## **PUNTI LUCE**

### **8.08) SOSPENSIONI LED TAVOLI**

sospensioni LED diametro 30/26 cm. h=30cm 1xE27 colore nero opaco/interno oro;Lampadina LED a “goccia” dimmerabile potenza 13W; temperatura luce 2700°K diffusa. Si considera compreso in fornitura e posa la struttura metallica a binario sospeso per supporto delle sospensioni, per uno sviluppo di circa 15,8 ml.

**N°10**

### **8.09) PLAFONIERE MAGAZZINO E ANTI BAGNO**

plafoniera con tubi LED; con alimentatore integrato. IP.65  
potenza 36W – 230V, luce bianco neutro .

**N°2 Dimensioni: cm.126x12 circa**

### **8.10) PLAFONIERE CUCINA**

plafoniera con tubi LED, impermeabile anti polvere e anti corrosione; con alimentatore integrato. IP.65 potenza 2x36W – 230V, luce bianco neutro.

**N°3 Dimensioni: cm.126x12 circa**

**8.11)**

### **FARETTI PICCOLI TRONCHETTI IN LEGNO**

faretti ad incasso LED; finitura inserto e schermo nero potenza 3W, driver incluso 350mA nero; 2700°K , 634lm, 24°. Cassa da incasso prof. 35 mm foro diam. 39 mm, colore nero. IP 44

**N°7**

### **8.12) SOSPENSIONE CORNA DI CERVO**

lampada a sospensione con corona in corna di cervo diam. 120 cm.

circa e 5 diverse sfere pendenti in cristallo a diam. 24, 22, 18, 14, 12 cm, rosone nero opaco, comprese lampadine alogene 20W G4 12V

**N°1**

**8.13) LAMPADE A PLAFONE**

lampada a plafoniera diam. 56 cm. Circa con motivo floreale in ferro battuto tinto corten o similare, comprese 20 lampadine a sfera Filo 5xE14 4, 5W, 2700K RA80 Dimmerabile.

**N°4**

**8.14) FARETTI DECORI A SOFFITTO**

faretti ad incasso LED; finitura inserto e schermo nero potenza 3W, driver incluso 350mA nero; 2700°K , 634lm, 24°. Cassa da incasso compresa a fornitura prof. 35 mm foro diam. 40 mm, colore nero. IP 44

**N°5**

**8.15) PLAFONIERA ROTONDA DA SOFFITTO**

lampada plafoniera circolare al LED, luce calda, con diffusore opale; finitura bianco 3000°K , 1800lm. Cassa a vista potenza 24W, h. 40 mm, diam. 300 mm. Circa, caratteristica IP 44.

**N°7 (ingresso, camere, depositi e corridoi)**